

MOTORES CORRENTE NOMINAL

Motor uso geral 4 polos / 60Hz / Ip55 / Dados válidos até impressão

POTÊNCIA CV	KW	TENSÃO VOLTS		
		220	380	440
1/4	0,18	1	0,58	0,5
1/3	0,25	1,3	0,75	0,65
1/2	0,37	1,9	1,1	0,95
3/4	0,55	2,8	1,6	1,4
1	0,75	3,3	1,9	1,65
1,5	1,1	4,7	2,7	2,35
2	1,5	6,4	3,7	3,2
3	2,2	8,3	4,8	4,15
4	3	10	5,8	5
5	3,7	13,7	7,9	6,85
6	4,5	16	9,2	8
7,5	5,5	20	11,6	10
10	7,5	25	14,4	12,5
12,5	9	31	17,9	15,5
16	11	38	22	19
20	15	48	28	24
25	18,5	60	35	30
30	22	74	43	37
40	30	94	54	47
50	37	123	71	61,5
60	45	146	84	73
75	55	175	101	87,5
100	75	234	135	117
125	90	294	170	147
160	110	348	201	174
180	132	412	238	206
220	162	528	305	264
250	185	583	338	281,5



Fone: (18) 642-1206
www.tecaut.com.br

Ref. Eberle: As correntes podem alterar conforme fabricante.

CONDUÇÃO DOS CONDUTORES

mm ²	CORRENTE MÁXIMA PARA ATÉ 03 CONDUTORES NO ELETRODUTO
1,5	15,5
2,5	21
4	28
6	36
10	50
16	68
25	89
35	111
50	134
70	171
95	207
120	239
150	272
185	310
240	364
300	419
400	502
500	578



Fone: (18) 642-1206
www.tecaut.com.br

Série Métrica PVC 70°C (ABNT-NBR-6148)